



18

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. LE030118

Identifikační kód výrobku: LE030118  
 Typové označení: AC 16 ložní PMB 25/55-65 (ACL 16 S, PMB 25/55-65)  
 Zamýšlené použití: Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1  
 Výrobce: OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.  
 Letkov 171, 326 00  
 IČ: 49790633  
 obalovna BERNARDI IMPIANTI S. p. A. 160  
 Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: 2+  
 Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-5:2008  
 Oznamovaný subjekt: NB 1951 - SILMOS-Q s.r.o., Křížkova 70, 612 00 Brno

Deklarované vlastnosti: viz tabulka

Základní charakteristiky	Vlastnost	Kategorie, hodnota	Harmonizovaná technická specifikace
Zrnitost	propad sítem (% hmotnosti)		ČSN EN 13108-1:2008
	síto 31,5 mm	NPD	
	síto 22,4 mm	100	
	síto 16 mm	98	
	síto 11,2 mm	NPD	
	síto 8 mm	60	
	síto 4 mm	43	
	síto 2 mm	30	
	síto 0,125 mm	8	
	síto 0,063 mm	5,8	
Obsah rozpustného pojiva B (% hmotnosti)		4,4	ČSN EN 13108-1:2008
Mezerovitost (% objemu)	maximální	$V_{max 8,0}$	ČSN EN 13108-1:2008
	minimální	$V_{min 3,0}$	
Stupeň vyplnění mezer (% objemu)	minimální	NPD	ČSN EN 13108-1:2008
	maximální	NPD	
Mezerovitost směsi kameniva (% objemu)		NPD	ČSN EN 13108-1:2008
Odolnost proti působení vody		ITSR <sub>80</sub>	ČSN EN 13108-1:2008
Reakce na oheň		NPD	ČSN EN 13108-1:2008
Teplota směsi (°C)		135 - 190	ČSN EN 13108-1:2008
Odolnost proti trvalým deformacím	poměrná hloubka vyjeté koleje po 5000 cyklech (%)	PRD <sub>AIR 3,0</sub>	ČSN EN 13108-1:2008
	přírůstek hloubky vyjeté koleje (mm/10 <sup>3</sup> cyklů)	WTS <sub>AIR 0,05</sub>	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

p. Václav Sinkule, ředitel společnosti

V Letkově, dne 3.4.2018

.....  
podpis

**OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.**  
 Letkov 171, 326 00 Píseň  
 DIČ: CZ49790633